

ASEPKOL

SOLUCION ANTISEPTICA HIDROALCOHOLICA PARA MANOS

Línea:

HIGIENE PERSONAL

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Indicado para la desinfección de las manos en cualquier actividad que lo requiera como es en: hospitales, centros de salud, industria alimentaria, residencias-geriátricos, hostelería, colectividades, colegios, guarderías, centros deportivos, etc.

Gracias a su elevada concentración en alcohol 96° (etanol) es capaz de proporcionar una desinfección completa eliminando bacterias, hongos y virus, incluso los encapsulados.

Especialmente recomendado para la prevención del contagio por contacto de todo tipo de virus y bacterias.

Cumple las Normas:

UNE EN 1500: Cumple con los requisitos y se considera adecuado para ser utilizado como tratamiento higiénico de las manos por fricción para aplicaciones médicas.

UNE EN 1276: Actividad Bactericida para manos.

UNE EN 1650: Actividad Fungicida.

UNE-EN 14476: Actividad viricida frente a todo tipo de virus.

UNE-EN 13727: Actividad bactericida fricción de manos quirúrgico.

UNE-EN 13624: Actividad levuricida para fricción de manos quirúrgico.

UNE-EN 14348: Actividad Micobactericida.

En su composición se añaden componentes cosméticos que ayudan a evitar efectos que provoca el alcohol a alta concentración como es la piel seca.

No utilizar sobre manos con heridas porque puede provocar escozor e irritación en las zonas dañadas.

Evitar o usar con sumo cuidado en niños menores de 2 años.

FORMA DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca 4ml de producto, frotar las manos durante 1 minuto hasta su total absorción.

No aclarar con agua.

Solo uso externo vía tópica, evitar el contacto con los ojos y mucosas, zonas sensibles y enfermas de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. No mezclar con otros productos.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aspecto:	Líquido ligero
Color:	Incoloro
pH (100%):	6.0 – 7.0
Densidad (20°C):	0.85-0.87 gr/cc
Solubilidad:	No aplica

ENVASES STANDARD

■ 750 ml	□ 10 Litros	□ 22 Litros
■ 1 Litros	□ 12 Litros	□ 24 Litros
■ 5 Litros	□ 20 Litros	□ 25 Litros

COMPOSICION

Etanol >70%
Peróxido de hidrogeno
Humectantes
Agua tratada

NOTAS

La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito.

PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. Consejos de prudencia: P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Restringido a usos profesionales. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. Utilizar con precaución en menores de 2 años. EN CASO DE exposición o malestar llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 91 562 04 20), o a un médico.

Revisión nº:	01	Rev. Formato	01
Fecha de revisión:	16/02/23		

REGISTROS

Empresa registra en la AEMPS como fabricantes de desinfectante y antisépticos para piel sana **12506-DS**.
Nº Registro del producto: **1295-DES**